


View online: <https://www.luftbude.it/zubehoer/stiebel-eltron/stiebel-eltron-accessorio-per-la-canalizzazione-dell-aria-lswp-315-0-9-d-std-207476-lb32097/>

Stiebel Eltron Luftschlauch LSWP 315-0,9 D schallgedämmt

Wärme gedämmt 50 mm für effiziente Luftführung mit R290 Integralgeräten



Item no.	LB32097
Manufacturer no.	207476
EAN	4017212074763
Manufacturer	Stiebel Eltron

220,19 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (25 set 2026), subject to change

Description

STIEBEL ELTRON LSWP 315-0,9 D - Flusso d'aria ottimale per sistemi di ventilazione

Flusso d'aria efficiente e silenzioso con il STIEBEL ELTRON LSWP 315-0,9 D - per il massimo comfort e le migliori prestazioni

Il STIEBEL ELTRON LSWP 315-0,9 D è un tubo flessibile per l'aria altamente flessibile, termoisolato e insonorizzato, sviluppato appositamente per la conduzione dell'aria esterna e di scarico dei sistemi di ventilazione integrati con R290. Risolve il problema delle perdite di calore e delle emissioni acustiche nei sistemi di ventilazione. Grazie agli adattatori rapidi preassemblati, questo accessorio per la canalizzazione dell'aria consente un'installazione rapida e sicura e garantisce una circolazione dell'aria efficiente e silenziosa.

I vostri vantaggi in sintesi:

- **Isolamento termico ottimale:** L'isolamento in lana minerale da 50 mm minimizza le perdite di calore, con conseguente risparmio energetico.
- **Insonorizzazione efficace:** Garantisce un funzionamento particolarmente silenzioso del vostro impianto di ventilazione per un elevato comfort abitativo.
- **Installazione rapida e semplice:** Adattatori rapidi preassemblati e un raccordo a 45 gradi consentono un montaggio rapido e preciso.
- **Elevata flessibilità:** Grazie alla sua costruzione e al ridotto raggio di curvatura, il tubo flessibile si adatta in modo ottimale alle diverse condizioni di installazione.
- **Costruzione robusta e durevole:** Realizzato in laminato alluminio-plastica di alta qualità e polipropilene con spirali metalliche stabilizzanti.

Isolamento termico e acustico integrato

Questo tubo flessibile per l'aria è dotato di un isolamento in lana minerale da 50 mm, che non solo minimizza efficacemente le perdite di calore, ma riduce anche significativamente la trasmissione dei rumori di funzionamento dell'impianto di ventilazione.

Il risultato è un impianto più efficiente dal punto di vista energetico e un clima ambiente notevolmente più piacevole e silenzioso.

Versatili opzioni di collegamento tramite adattatori rapidi

L'accessorio dispone di due adattatori rapidi preassemblati appositamente sviluppati. Un adattatore con raccordo integrato a 45 gradi è ideale per il collegamento diretto ai sistemi di ventilazione integrati, mentre l'adattatore diritto è perfetto per il collegamento ai sistemi AWG-B 315 o AWG 315.2.

Ciò semplifica notevolmente l'installazione e garantisce una perfetta aderenza.

Struttura del materiale robusta e durevole

La costruzione del tubo flessibile per l'aria è composta da un guscio esterno resistente in laminato alluminio-plastica e da un guscio interno durevole in tessuto di polipropilene.

Inoltre, spirali metalliche integrate in entrambi i gusci garantiscono un'eccellente stabilità e resistenza alla deformazione, assicurando una lunga durata del prodotto.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Caratteristica speciale
Materiale isolante	Lana minerale	Insonorizzante, termoisolante
Spessore isolamento	50 mm	Elevata efficienza
Materiale tubo interno	Tessuto di polipropilene	Robusto e flessibile
Materiale tubo esterno	Laminato alluminio-plastica	Resistente
Materiale spirale	Acciaio	Stabilizzante di forma
Raggio di curvatura	0,5 mm	Elevata flessibilità

Dimensioni	Misura	Nota
Diametro nominale	DN 315	Misura standard per sistemi di ventilazione
Diametro interno	315 mm	Vestibilità esatta
Temperatura del mezzo (funzionamento continuo)	da -30 a 70 °C	Ampio campo di applicazione

Aree di impiego e scenari di applicazione

Sistemi di ventilazione integrati (con R290): Ottimale per la conduzione efficiente dell'aria esterna e di scarico in moderni sistemi di ventilazione con refrigerante R290, dove sono richiesti i massimi requisiti di isolamento termico e acustico.

Collegamento a AWG-B 315 o AWG 315.2: Perfetto per l'integrazione senza soluzione di continuità in impianti di ventilazione esistenti o nuovi che utilizzano questi componenti specifici, garantendo una connessione ermetica e stabile.

Produttore e qualità

In quanto prodotto del rinomato produttore STIEBEL ELTRON, il LSWP 315-0,9 D è sinonimo di ingegneria tedesca comprovata e dei più alti standard di qualità. Con questo accessorio, STIEBEL ELTRON garantisce un componente durevole, sicuro ed efficiente per i vostri sistemi di ventilazione.

Investite nel futuro della qualità dell'aria interna e scegliete l'accessorio per la canalizzazione dell'aria STIEBEL ELTRON LSWP 315-0,9 D!

Beneficiate di un minor consumo energetico, di un livello di rumore notevolmente ridotto e di un'installazione rapida e senza complicazioni. Siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento per informazioni dettagliate o consulenza personalizzata.