

View online: <https://www.luftbude.it/zubehoer/stiebel-eltron/stiebel-eltron-accessori-per-la-canalizzazione-dell-aria-lswp-315-3-d-con-adattatore-rapido-std-207478-lb32099/>

Stiebel Eltron Luftschlauch LSWP 315-3 D DN 315 50 mm

Wärme- und Schalldämmung für leise Integralgeräte mit Schnelladapter



Item no.	LB32099
Manufacturer no.	207478
EAN	4017212074787
Manufacturer	Stiebel Eltron

271,72 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (24 set 2026), subject to change

Description

STIEBEL ELTRON Accessori per la canalizzazione dell'aria LSWP 315-3 D - Conduzione ottimale dell'aria e isolamento acustico

Conduzione efficiente dell'aria con il STIEBEL ELTRON LSWP 315-3 D - per un clima ambiente silenzioso e isolato.

Il tubo flessibile per aria, termoisolato, fonoisolante e flessibile per la conduzione dell'aria esterna e di espulsione dei dispositivi integrali di ventilazione (con R290) è dotato di adattatori rapidi pre-assemblati. Questi consentono un'installazione rapida e a tenuta su dispositivi integrali e su AWG-B 315 o AWG 315.2. Realizzato con materiali di alta qualità come laminato alluminio-plastica e tessuto di polipropilene, offre eccellenti proprietà termiche e acustiche grazie a un isolamento in lana minerale.

I vostri vantaggi in sintesi:

- **Isolamento termico e acustico:** Riduzione efficace delle perdite di energia e dei rumori di funzionamento.
- **Installazione flessibile:** Grazie al materiale flessibile del tubo e agli adattatori rapidi pre-assemblati.
- **Adattatori rapidi pre-assemblati:** Consentono un montaggio rapido e sicuro.
- **Costruzione robusta:** Rivestimento interno ed esterno con spirali metalliche per un'elevata stabilità.
- **Vestibilità ottimale:** Sviluppato appositamente per il collegamento ai dispositivi integrali STIEBEL ELTRON e ai sistemi AWG.

Conduzione dell'aria termoisolata

Il tubo flessibile per aria è dotato di un isolamento in lana minerale di 50 mm di spessore, che garantisce un efficiente trasporto del calore e previene la formazione di condensa.

Ciò garantisce una temperatura costante dell'aria e contribuisce all'efficienza energetica del vostro sistema di ventilazione, minimizzando le perdite di calore indesiderate.

Effetto fonoisolante

Grazie alla speciale composizione dei materiali del rivestimento interno in tessuto di polipropilene e dello strato isolante in lana minerale, i rumori vengono efficacemente assorbiti e smorzati.

Il risultato è un funzionamento notevolmente più silenzioso del vostro impianto di ventilazione, che aumenta sensibilmente il comfort negli ambienti abitativi e lavorativi.

Montaggio semplice e sicuro

Gli adattatori rapidi pre-assemblati in dotazione, con curva a 45 gradi integrata o versione diritta, consentono un collegamento semplice e preciso ai dispositivi integrali STIEBEL ELTRON e ad altri sistemi.

La soluzione adattatore EPS pre-fabbricata e sigillata consente di risparmiare tempo di installazione e garantisce una tenuta affidabile.

Costruzione robusta e durevole

La costruzione in laminato alluminio-plastica (rivestimento esterno), tessuto di polipropilene (rivestimento interno) e spirali in acciaio (per la stabilità) garantisce un'elevata resistenza agli influssi esterni e una lunga durata.

Il tubo è progettato per temperature del fluido da -30 a 70 °C e mantiene la sua stabilità dimensionale anche in condizioni impegnative.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Nota
Materiale tubo interno	Tessuto di polipropilene	Rivestimento interno robusto
Materiale tubo esterno	Laminato alluminio-plastica	Resistente agli agenti atmosferici e durevole
Materiale spirale	Acciaio	Per stabilità dimensionale e robustezza
Tubo esterno con spirale	Sì	Struttura rinforzata
Con inserto	No	

Parametro	Valore	Particolarità
Diametro nominale	DN 315	Dimensione standardizzata per sistemi di ventilazione
Diametro interno interno	315 mm	Vestibilità precisa
Spessore isolamento	50 mm	Elevato isolamento termico
Materiale del materiale isolante	Lana di vetro / Lana minerale	Efficiente isolamento termico e acustico
Temperatura del fluido (funzionamento continuo)	-30 a 70 °C	Ampio campo di applicazione
Raggio di curvatura	0,5 mm	

Campi di applicazione e scenari d'uso

Il tubo flessibile per aria è ideale per la conduzione dell'aria esterna e di espulsione di dispositivi integrali di ventilazione, in particolare modelli con refrigerante R290.

I suoi adattatori rapidi consentono un collegamento diretto ai dispositivi integrali STIEBEL ELTRON e sono appositamente progettati per il collegamento ai sistemi AWG-B 315 o AWG 315.2.

Perfettamente adatto per l'uso in nuove costruzioni o durante la ristrutturazione, dove una conduzione dell'aria efficiente, insonorizzata e termoisolata è fondamentale.

Produttore e qualità

L'accessorio per la canalizzazione dell'aria STIEBEL ELTRON LSWP 315-3 D proviene dal rinomato produttore tedesco STIEBEL ELTRON, sinonimo di tecnologia domestica di alta qualità e innovativa. Il

prodotto è sinonimo di ingegneria tedesca e qualità di produzione, che si riflette nella costruzione robusta con spirali metalliche in entrambi i rivestimenti e negli adattatori EPS pre-assemblati e sigillati. STIEBEL ELTRON garantisce con questo accessorio longevità e prestazioni affidabili nel vostro sistema di ventilazione.

Ottimizzate oggi stesso il vostro sistema di ventilazione con l'accessorio per la canalizzazione dell'aria STIEBEL ELTRON LSWP 315-3 D!

Per una conduzione dell'aria efficiente, silenziosa ed energeticamente efficiente, questo accessorio è la scelta ideale. Per domande sulla compatibilità o sull'installazione, siamo a vostra disposizione per fornirvi consulenza.