

View online: <https://www.luftbude.it/zubehoer/suedwind/suedwind-controllo-del-punto-di-rugiada-per-la-deumidificazione-della-cantina-con-sensori-cablati-lb10421.4/>

Südwind Taupunktsteuerung für Keller App WLAN Steuerung

Schützt effektiv vor Schimmel und sorgt für optimales Raumklima



Item no.	LB10421.4
Manufacturer no.	SW10042.1
EAN	606707097609
Manufacturer	Südwind

460,32 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (24 set 2026), subject to change

Description

Controllo del punto di rugiada Südwind - Efficace deumidificazione di cantine e zone abitative

Sperimenta una ventilazione e deumidificazione affidabili con il controllo del punto di rugiada Südwind per un clima interno ottimale.

Il controllo del punto di rugiada Südwind è la soluzione ideale per una ventilazione e deumidificazione affidabili ed efficaci delle tue cantine e zone abitative. È stato appositamente sviluppato per eliminare i problemi di umidità e garantisce un clima interno sempre sano. Con questo set completo riceverai tutto ciò di cui hai bisogno per un miglioramento immediato della qualità dell'aria.

I tuoi vantaggi in sintesi:

- **Deumidificazione affidabile:** Garantisce una ventilazione e deumidificazione affidabili al 100% delle tue cantine e zone abitative, proteggendo efficacemente dalla formazione di muffa.
- **Controllo intuitivo tramite app:** Controlla comodamente la tua ventilazione in qualsiasi momento tramite l'app associata per smartphone.
- **Connettività WLAN:** Integra senza problemi il controllo del punto di rugiada nella tua rete domestica per la massima flessibilità e accesso remoto.
- **Compatibilità di sistema:** Accoppiamento semplice con i sistemi Ambientika SOLO+ per creare una soluzione di ventilazione completa e connessa.
- **Set completo immediato:** Tutte le componenti necessarie sono incluse nella fornitura, consentendo un'installazione rapida e semplice.

Controllo intelligente del punto di rugiada

Il controllo del punto di rugiada Südwind misura con precisione temperatura e umidità per prevenire attivamente la formazione di condensa.

Ciò garantisce una deumidificazione affidabile e protegge efficacemente la struttura del tuo edificio da muffa e danni da umidità.

Ventilazione decentralizzata degli spazi abitativi

Il sistema consente una ventilazione efficiente e basata sulle esigenze di singole stanze o intere aree abitative.

Beneficia di un ricambio d'aria continuo che garantisce aria fresca e un piacevole clima interno, senza la necessità di complessi sistemi centralizzati.

Controllo intelligente tramite app e WLAN

Gestisci tutte le funzioni del controllo del punto di rugiada comodamente tramite l'intuitiva app per smartphone.

Grazie alla connessione WLAN, hai accesso ai tuoi parametri di ventilazione in qualsiasi momento e ovunque e puoi adattarli alle tue esigenze.

Aree di applicazione e scenari d'uso

Il controllo del punto di rugiada Südwind è ideale per la deumidificazione e la ventilazione efficaci in cantine umide, appartamenti seminterrati e bagni senza finestre.

Garantisce un clima interno sano in tutte le aree abitative in cui l'umidità può accumularsi e previene la formazione di muffa.

Produttore e qualità

Il controllo del punto di rugiada Südwind è prodotto dalla rinomata Südwind GmbH, uno specialista in sistemi di ventilazione noto per i suoi prodotti di alta qualità e durevoli. Beneficerai dell'ingegneria tedesca e di una qualità affidabile.

Investi in un clima interno sano e proteggi la tua casa in modo duraturo da umidità e muffa.

Il controllo del punto di rugiada Südwind ti offre la soluzione intelligente per ambienti permanentemente asciutti e freschi. Per qualsiasi domanda, siamo a tua disposizione per una consulenza personale.

Delivery

Mit Kabelgebundenen Sensoren

Hier wird das Gerät mit einem Netzstecker und zwei kabelgebundenen Sensoren geliefert.

Mit Funksensoren

Das Gerät wird anstatt mit den kabelgebundenen Sensoren, hier mit Funksensoren für den Außen- und Innenbereich geliefert. Somit ist eine leichtere Montage der Sensoren möglich.

Technical data

Attribut	Wert	Einheit
erlaubte elektrische Lüfterleistung [max.]	1800	W
Elektrischer Anschluss	220 - 240	V
Messbereich relative Feuchtigkeit	360	%
Messbereich Temperatur	-40 - +120	°C
Maße des Steuergerätes (H x B x T)	190 x 130 x 80	mm
Maße der Sensoren (H x B x T)	60 x 30 x 15	mm

Downloads

[Gebrauchsanleitung](#)

[Gebrauchsanleitung Funkempfänger](#)

- [Gebrauchsanleitung Funkempfänger](#)
- [Handbuch](#)

FAQ

Alle nützlichen Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)