

Vedi online: <https://www.luftbude.it/accessori/s-p-soler-palau/s-p-ba-dx-he-40-45-rh-batteria-di-raffreddamento-e-riscaldamento-a-espansione-diretta-5407054900-lb18236/>

S & P Batteria DX BA-DX HE 40/45 RH a espansione diretta

Efficiente climatizzazione annuale con 2 circuiti e isolamento da 50mm



Cod. articolo	LB18236
Cod. produttore	5407054900
EAN	8413893899392
Produttore	S & P (Soler & Palau)

2.159,69 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Prezzo al momento della creazione
(10 ott 2026), salvo modifiche

Descrizione

S&P BA-DX HE 40/45 RH - Soluzione di climatizzazione efficiente per le massime esigenze

Sperimenta un controllo preciso della temperatura e la massima efficienza con l'S&P BA-DX HE 40/45 RH - la tua soluzione per un clima interno ottimale.

L'S&P BA-DX HE 40/45 RH è un circuito frigorifero e di riscaldamento ad alte prestazioni che funziona come modulo di evaporatore diretto con refrigerante R-401A. È stato sviluppato appositamente per il controllo efficiente della temperatura in unità di ventilazione compatte orizzontali. Con la sua robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere e un isolamento termico di 50 mm, questo dispositivo garantisce affidabilità ed efficienza energetica. Il circuito DX a due circuiti assicura prestazioni ottimali per un clima interno sempre confortevole.

I tuoi vantaggi in sintesi:

- **Robustezza e durata:** l'alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere bianca e con isolamento termico da 50 mm garantisce una stabilità eccezionale e basse perdite di energia.
- **Tecnologia efficiente a doppio circuito:** il circuito DX integrato con due circuiti frigoriferi separati massimizza la potenza di trasferimento del calore e aumenta l'efficienza nel riscaldamento e nel raffreddamento.
- **Facile integrazione:** progettato idealmente per un facile montaggio su unità di ventilazione compatte orizzontali, consente un'integrazione del sistema flessibile e salvaspazio.
- **Design di facile manutenzione:** una vaschetta di raccolta condensa in acciaio zincato con pratico scarico inferiore facilita notevolmente la manutenzione e la pulizia regolari.
- **Applicazione versatile:** come circuito frigorifero e di riscaldamento, offre una soluzione per tutto l'anno per un controllo preciso della temperatura in diversi ambienti.

Doppia funzione come circuito frigorifero e di riscaldamento

Questo modulo di evaporatore diretto è ottimizzato per l'uso con il refrigerante R-401A e può essere utilizzato sia per raffreddare che per riscaldare i flussi d'aria.

La versatile funzionalità consente la climatizzazione per tutto l'anno con un unico dispositivo, riducendo la complessità del sistema e i costi di investimento.

Alloggiamento robusto e isolato

Il modulo è dotato di un alloggiamento in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere bianca e dotata di un isolamento termico di 50 mm di spessore.

Questa costruzione protegge in modo ottimale i componenti interni dalla corrosione e dagli agenti esterni, mentre l'elevato isolamento minimizza le perdite di calore, aumentando così significativamente l'efficienza energetica del sistema.

Potente circuito DX a doppio circuito

All'interno del modulo si trova uno speciale circuito DX che funziona con due circuiti frigoriferi indipendenti l'uno dall'altro.

Questa esecuzione avanzata consente una regolazione più precisa delle prestazioni, una maggiore efficienza e offre una maggiore sicurezza operativa grazie alla suddivisione del carico su due circuiti.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Nota/Caratteristica speciale
Tipo di circuito	Evaporatore diretto (DX)	Per raffreddamento e riscaldamento
Refrigerante	R-401A	Prestazioni ottimizzate
Numero di circuiti frigoriferi	2	Per alta efficienza e regolazione delle prestazioni
Isolamento termico	50 mm	Riduce le perdite di energia
Materiale dell'alloggiamento	Lamiera d'acciaio zincata	Verniciata a polvere bianca, resistente alla corrosione
Vaschetta di raccolta condensa	Acciaio zincato	Con scarico inferiore per una facile manutenzione

Collegamento	Dimensione	Posizione
Mandata	1/2 pollice	Destra
Ritorno	1 3/8 pollici	Destra

Aree di applicazione e scenari di utilizzo

Climatizzazione commerciale e industriale: Ideale per uffici, locali commerciali, stabilimenti produttivi o magazzini che richiedono un controllo preciso e costante della temperatura.

Integrazione in sistemi di ventilazione centralizzati: Perfettamente adatto per l'installazione in unità di ventilazione compatte orizzontali per integrare o espandere in modo efficiente impianti di climatizzazione esistenti o nuovi.

Applicazioni con elevati requisiti igienici: Grazie alla facile manutenzione e alla costruzione robusta, può essere utilizzato anche in ambienti con particolari requisiti di pulizia e qualità dell'aria.

Produttore e qualità

L'S&P BA-DX HE 40/45 RH è prodotto dalla rinomata S&P Deutschland GmbH, un'azienda leader nel settore della ventilazione e della climatizzazione. S&P è sinonimo di ingegneria tedesca, i più elevati standard di qualità e soluzioni innovative progettate per la durata e l'affidabilità. Affidati a prodotti che convincono per la loro lavorazione precisa e la scrupolosa selezione dei materiali.

Ottimizza il tuo clima interno oggi stesso con l'S&P BA-DX HE 40/45 RH e sperimenta la differenza in termini di efficienza e comfort!

Saremo lieti di consigliarti personalmente sulle molteplici possibilità di applicazione e sui dettagli tecnici di questo potente circuito frigorifero e di riscaldamento. Contattaci per una consulenza personalizzata, su misura per le tue esigenze.