

View online: <https://www.luftbude.it/accessori/suedwind/suedwind-controllo-del-punto-di-rugiada-per-deumidificazione-cantina-con-sensori-wireless-lb10421.3/>

Südwind Taupunktsteuerung Auto-Entfeuchtung WLAN App

Schützt Keller und Wohnräume effektiv vor Feuchtigkeit und steuert bis zu 10



Item no.	LB10421.3
Manufacturer no.	SW10042.4
EAN	606707097605
Manufacturer	Südwind

457,24 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (24 set 2026), subject to change

Description

Controllo del punto di rugiada Südwind - Deumidificazione intelligente per cantine e aree abitative

Controllo efficace dell'umidità con il controllo del punto di rugiada Südwind - per un clima interno sano e la protezione della struttura del tuo edificio.

Il controllo del punto di rugiada Südwind è un set completo innovativo per la deumidificazione automatica e affidabile di cantine e aree abitative. Utilizzando sensori precisi per temperatura e umidità, determina in modo intelligente il momento ottimale per la ventilazione, garantendo così un clima interno sempre sano. Il controller è ideale per il collegamento con i ventilatori Ambientika SOLO+ e aiuta a risolvere efficacemente i problemi di umidità e a proteggere la struttura del tuo edificio.

I tuoi vantaggi in sintesi:

- **Set completo:** Il controllo del punto di rugiada è un set completo pronto all'uso per un'installazione e una messa in servizio semplici e senza complicazioni.
- **Deumidificazione affidabile al 100%:** Il sistema automatico protegge la struttura del tuo edificio e garantisce continuamente un clima interno sano.
- **Regolazione intelligente del punto di rugiada:** Determina con precisione il momento ottimale per la ventilazione in base alle temperature e all'umidità interne ed esterne.
- **Connettività versatile:** Può essere collegato a un massimo di 10 ventilatori Ambientika SOLO+ e supporta anche scenari di ventilazione trasversale.
- **Controllo flessibile:** Il controllo intuitivo tramite app e i parametri personalizzabili consentono un adattamento individuale alle tue esigenze.
- **Analisi completa dei dati:** L'app offre una valutazione dettagliata dei dati climatici, un contatore delle ore di funzionamento e una cronologia degli eventi.

Sensori precisi e calcolo del punto di rugiada

Il sistema utilizza sensori ad alta precisione per misurare la temperatura e l'umidità sia all'interno che all'esterno. Sulla base di questi dati, viene continuamente determinato il punto di rugiada per riconoscere il momento ideale per la ventilazione.

Ciò garantisce che si ventili solo quando l'aria esterna è più secca dell'aria interna, ottenendo così una deumidificazione efficace senza inutili perdite di calore.

Controllo automatico dei ventilatori e collegamento

Il controllo del punto di rugiada accende automaticamente il ventilatore Ambientika SOLO+ collegato o fino a 10 ventilatori non appena sussistono condizioni di deumidificazione ottimali. Questo sistema è adatto anche per creare una ventilazione trasversale.

Questo controllo centralizzato consente una ventilazione efficiente e coordinata di più stanze o la realizzazione di una ventilazione trasversale per garantire una circolazione dell'aria e una riduzione dell'umidità complete.

Controllo app intuitivo e analisi dei dati

Controlla comodamente il tuo controllo del punto di rugiada tramite l'app gratuita, disponibile per dispositivi Android, Windows e iOS. La comunicazione avviene comodamente tramite WLAN.

L'app offre non solo la possibilità di impostare facilmente tutti i parametri, ma anche valutazioni dettagliate dei dati climatici (visualizzazioni giornaliere e mensili), un contatore delle ore di funzionamento e una cronologia degli eventi per tenere sempre sotto controllo l'efficacia della deumidificazione e ottimizzarla.

Specifiche tecniche

Parametro	Dettagli	Nota/Vantaggio
Misurazione	Temperatura e umidità (interna/esterna)	Sensori di precisione per la determinazione del punto di rugiada
Capacità ventilatori	Collegamento di un massimo di 10 ventilatori Ambientika SOLO+	Ideale per una deumidificazione completa di cantine o stanze
Connettività	WLAN (per app), opzionalmente radio (per controllo ventilatori senza WLAN)	Integrazione flessibile nella rete domestica
Compatibilità app	Android, Windows, iOS	Controllo e analisi dati intuitivi
Parametri impostabili	Temperatura minima (ad es. 12°C), temperatura massima (ad es. 25°C), durata ventilazione (ad es. 30 min.), pausa ventilazione (ad es. 20 min.), differenziale di commutazione (ad es. 1,0), umidità minima, blocco tasti (ON/OFF), orario di funzionamento (ad es. 00:00-23:59)	Adattamento individuale a requisiti e locali specifici

Aree di utilizzo e scenari applicativi

Deumidificazione cantine: Protezione efficace da umidità e muffa nei locali cantina, anche in condizioni climatiche difficili e per mantenere un clima interno sano.

Regolazione dell'umidità nelle aree abitative: Ventilazione ottimale per bagni, lavanderie, aree sauna o altre zone sensibili all'umidità della casa per creare un clima abitativo confortevole e asciutto.

Conservazione del valore della struttura edilizia: Il controllo preciso evita l'ingresso di aria esterna umida e previene così danni a lungo termine a muratura, arredi e mobili, salvaguardando il valore del tuo immobile.

Produttore e qualità

Il controllo del punto di rugiada Südwind è sinonimo di ingegneria tedesca e altissimi standard di qualità. Sviluppato per prestazioni affidabili e a lungo termine, i sensori precisi e la lavorazione robusta garantiscono una deumidificazione duratura ed efficace dei tuoi locali.

Investi ora in un clima interno sano e proteggi la tua proprietà in modo sostenibile dai danni da umidità. Scopri quanto può essere facile ed efficace la deumidificazione automatica con il controllo del punto di rugiada Südwind e sperimenta un nuovo senso di benessere abitativo.

Delivery

Mit Kabelgebundenen Sensoren

Hier wird das Gerät mit einem Netzstecker und zwei kabelgebundenen Sensoren geliefert.

Mit Funksensoren

Das Gerät wird anstatt mit den kabelgebundenen Sensoren, hier mit Funksensoren für den Außen- und Innenbereich geliefert. Somit ist eine leichtere Montage der Sensoren möglich.

Technical data

Attribut	Wert	Einheit
erlaubte elektrische Lüfterleistung [max.]	1800	W
Elektrischer Anschluss	220 - 240	V
Messbereich relative Feuchtigkeit	360	%
Messbereich Temperatur	-40 - +120	°C
Maße des Steuergerätes (H x B x T)	190 x 130 x 80	mm
Maße der Sensoren (H x B x T)	60 x 30 x 15	mm

Downloads

[Gebrauchsanleitung](#)

[Gebrauchsanleitung Funkempfänger](#)

- [Gebrauchsanleitung Funkempfänger](#)
- [Handbuch](#)

FAQ

Alle nützlichen Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)