

View online: <https://www.luftbude.it/ablucht/stiebel-eltron/stiebel-eltron-la-70-ve-u-aspiratore-da-bagno-lb10462/>

Stiebel Eltron Badlüfter LA 70 VE-U DN 100 mit Irisblende

Effiziente 68 m³/h Abluft für Bad und Küche gegen Feuchtigkeit



Item no.	LB10462
Manufacturer no.	237109
EAN	4059576101457
Manufacturer	Stiebel Eltron

0,00 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione · Price at the time of creation (24 set 2026), subject to change

Description

STIEBEL ELTRON Unità di ventilazione LA 70 VE-U - Ventilazione efficiente per bagni e cucine

Garantite aria fresca e un clima interno ottimale con la STIEBEL ELTRON LA 70 VE-U - la vostra soluzione intelligente per ambienti umidi e maleodoranti.

La STIEBEL ELTRON LA 70 VE-U è un'unità di ventilazione decentralizzata, progettata specificamente per lo sfato affidabile di bagni, cucine e WC direttamente attraverso la parete esterna. Elimina in modo efficiente aria umida e maleodorante, promuovendo un clima interno piacevole e salutare. L'apporto d'aria avviene naturalmente attraverso le stanze adiacenti, riducendo al minimo lo sforzo di installazione e rendendo l'unità ideale sia per nuove costruzioni che per progetti di ristrutturazione.

I vostri vantaggi in sintesi:

- **Uso versatile:** Adatta per l'installazione nelle zone di protezione 2 e 3, ideale per bagni, cucine e WC.
- **Installazione semplice:** Progettata per un basso sforzo di montaggio, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, con un collegamento elettrico facilmente accessibile.
- **Comfort automatico:** L'intelligente diaframma a iride si apre e si chiude automaticamente, riducendo al minimo i rumori esterni e prevenendo indesiderate correnti d'aria.
- **Adattamento flessibile:** Grazie alla struttura modulare e ai moduli di controllo a innesto, il campo di funzionalità può essere ampliato o adattato in qualsiasi momento.
- **Design robusto:** L'alloggiamento, il diaframma a iride e il supporto del filtro sono realizzati in plastica bianca di alta qualità per una lunga durata e una facile pulizia.

Sistema modulare per la massima flessibilità

L'unità di ventilazione LA 70 VE-U si distingue per la sua struttura modulare. Ciò consente l'integrazione senza problemi di vari moduli di controllo a innesto per adattare precisamente la gamma di funzionalità alle vostre esigenze.

Il grande vantaggio risiede nella flessibilità: il modulo di controllo adatto per le funzioni timer o i sensori di umidità può essere scelto non solo al momento dell'installazione iniziale, ma anche in seguito in qualsiasi momento, anche se già installato, e sostituito. In questo modo la vostra soluzione di ventilazione rimane sempre a prova di futuro e adattabile.

Intelligente diaframma a iride per quiete e protezione

Una caratteristica fondamentale del LA 70 VE-U è il diaframma a iride che si apre e si chiude automaticamente.

Questa raffinatezza tecnica assicura che i rumori esterni vengano efficacemente attutiti e che venga impedito l'ingresso indesiderato di aria esterna fredda quando l'unità non è in funzione. Dopo l'accensione, il diaframma si apre dopo circa 45 secondi e si chiude circa 25 secondi dopo lo spegnimento,

garantendo sempre comfort e protezione ottimali.

Installazione e manutenzione semplici

La costruzione rotonda del ventilatore e il collegamento elettrico facilmente accessibile consentono un montaggio rapido e senza complicazioni sul condotto di scarico. Le unità sono adatte per il montaggio flessibile a parete e a soffitto.

La LA 70 VE-U può essere collegata a condotti rigidi o flessibili con un diametro interno di 100 mm. Ciò riduce al minimo lo sforzo di installazione e la rende la scelta ideale per i più svariati progetti edilizi, sia nuove costruzioni che ristrutturazioni.

Specifiche tecniche

Dati di prestazione

Parametro	Valore	Nota / Caratteristica speciale
Portata d'aria	68 m³/h	Potenza di ventilazione efficiente
Consumo massimo	9 W	Funzionamento a basso consumo energetico
Tensione nominale	230 V o 12 V (SELV)	Collegamento elettrico flessibile
Grado di protezione	IPX4	Protezione contro gli spruzzi d'acqua, ideale per ambienti umidi
Classe di protezione	II	Isolamento doppio o rinforzato
Zone di protezione consentite	2, 3	Possibile utilizzo in bagni e zone doccia (secondo VDE)
Altezza massima di installazione	2000 m	
Diametro di collegamento	DN 100 (100 mm)	Per condotti di scarico standardizzati

Dimensioni e peso

Dimensione	Valore	Nota
Altezza	197 mm	Design compatto
Larghezza	197 mm	Design compatto
Profondità	108 mm	Profondità di montaggio ridotta
Peso	0,9 kg	Leggero e facile da maneggiare

Aree di applicazione e scenari d'uso

La STIEBEL ELTRON LA 70 VE-U è la soluzione ideale per tutti gli ambienti in cui umidità, odori e aria viziata devono essere rimossi rapidamente ed efficacemente. Le tipiche aree di applicazione includono:

- **Bagni e zone doccia:** Previene la formazione di muffa e garantisce un clima sempre fresco dopo la doccia o il bagno.

- **Zone cucina:** Elimina in modo affidabile vapori di cottura e odori di cibo all'esterno.
- **WC per ospiti:** Garantisce discrezione e freschezza in piccoli locali sanitari.
- **Ambienti senza finestre:** Consente una ventilazione efficace in bagni o WC senza finestre.

Produttore e qualità

Come prodotto del rinomato produttore STIEBEL ELTRON, l'unità di ventilazione LA 70 VE-U è sinonimo di altissimi standard di qualità e ingegneria tedesca. L'alloggiamento, il diaframma a iride e il supporto del filtro sono realizzati in plastica bianca di alta qualità, garantendo longevità, robustezza e un aspetto accattivante. Affidatevi a un prodotto noto per la sua affidabilità e tecnologia innovativa.

Ottimizzate ora il vostro clima interno e dite addio a umidità e odori! La STIEBEL ELTRON LA 70 VE-U offre una soluzione affidabile, flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per la vostra casa. Siamo a vostra disposizione per consulenze in caso di domande.

Delivery

I seguenti componenti sono inclusi nella fornitura del ventilatore di scarico decentralizzato LA 70 VE-U di Stiebel Eltron:

- Unità ventilatore
- Istruzioni
- 2 x tasselli di plastica
- 2 viti lunghe (5 x 32)
- 1 x scarico della trazione
- 2 x viti corte (M3 x 10)
- 1 x boccola per cavo

Technical data

Portata d'aria m ³ /h	68
Altezza mm	197
Larghezza mm	197
Profondità mm	108
Altezza massima di installazione m	2000
Consumo di energia max. W	9
Tensione nominale V	230
Classe di protezione (IP)	IPX4
Area di protezione autorizzata	2, 3
Classe di protezione	II
Peso kg	0,9
Per la superficie utile m ²	100
Campo di applicazione m ³ /h	68/79

Assembly instructions

L'unità di ventilazione deve essere installata su un condotto dell'aria di scarico. A seconda della versione scelta, i dispositivi sono adatti all'installazione a parete o a soffitto. I dispositivi sono collegati a condotti rigidi o flessibili con un diametro interno di 100 mm. Il collegamento elettrico al ventilatore è facilmente accessibile.

Il dispositivo può essere montato solo nelle zone di protezione 2 o 3. L'installazione nelle zone di protezione 0 e 1 è vietata.

Smontaggio del coperchio:

Il diaframma a iride è fissato all'unità ventilatore con una vite e un fermo a baionetta. Segnare innanzitutto la posizione del coperchio sulla ventola (foro ovale) per il rimontaggio nell'ultima fase. Quindi svitare la vite sul bordo del coperchio con un cacciavite e allentare il fermo a baionetta ruotandolo in senso antiorario.

Installare l'unità di controllo nell'unità ventilatore:

Rimuovere il terminale a lustro dai perni di posizionamento dell'unità ventilatore e inserire i due perni di collegamento dell'unità di controllo nei terminali liberi. Serrare i perni di collegamento. Far passare i fili sotto le clip di montaggio dell'unità di controllo. Far scorrere l'unità di controllo nell'unità di ventilazione in modo che le clip dell'unità di controllo scattino in posizione sotto il perno di montaggio dell'unità di ventilazione.

Installazione dell'apparecchio:

L'apparecchio è adatto al montaggio a parete e a soffitto. Prima di praticare un'apertura a parete o a soffitto, verificare le condizioni della parete. Quindi creare l'apertura in base alle dimensioni di installazione. Durante la realizzazione dei fori di montaggio, fare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici o altri fili. Nella fase successiva, collegare l'apparecchio al condotto dell'aria di scarico e installarlo nell'apertura a parete o a soffitto. Fissare l'apparecchio alla parete o al soffitto utilizzando i tasselli e le viti in dotazione e fissare la griglia esterna.

Collegamento elettrico:

Inserire il pressacavo in dotazione nell'apertura rotonda del ventilatore. Collegare il cavo al terminale dell'unità di controllo secondo l'etichettatura.

Regolazione dell'unità di controllo:

L'unità di controllo regolabile è inizialmente impostata in fabbrica e può essere regolata in base alle esigenze dell'utente.

Installazione del coperchio:

Allineare il coperchio sull'unità ventilatore come era prima della rimozione. Far scorrere il coperchio direttamente nell'alloggiamento e ruotare il fermo a baionetta in senso orario finché il diaframma a iride

non si trova nella posizione corretta. Fissare la vite sul bordo del coperchio nella filettatura con un cacciavite.